

## 5SL6210-7



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

## SENTRON 5SL6 – мини-автомат Siemens

Мини-автоматический выключатель Siemens SENTRON 5SL6 предназначен для надёжной защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий в жилых и коммерческих объектах. Компактный корпус и высокие технические характеристики делают его идеальным выбором для распределительных щитов любого типа.

### Ключевые преимущества:

- Номинальное напряжение 230/400 В AC, отключающая способность 6 кА
- Кривая срабатывания В или С для разных условий нагрузки
- Модульная конструкция: однополюсные и многополюсные версии (1P, 2P, 3P, 3P+N)
- Индикация срабатывания и лёгкая замена на DIN-рейке 35 мм
- Соответствие международным стандартам IEC/EN 60898-1

### Технические характеристики:

| Параметр                | Значение                                                                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                 | 5SL6xxx-7                                                                                |
| Номинальный ток         | 1 ... 63 А                                                                               |
| Число полюсов           | 1P, 2P, 3P, 3P+N                                                                         |
| Отключающая способность | 6 кА при 230/400 V AC                                                                    |
| Кривая срабатывания     | B, C                                                                                     |
| Монтаж                  | DIN-рейка 35 мм                                                                          |
| Габариты (Д×Ш×Г)        | 90 × 18 × 76 мм (1P), 90 × 36 × 76 мм (2P), 90 × 54 × 76 мм (3P), 90 × 72 × 76 мм (3P+N) |
| Стандарты               | IEC/EN 60898-1                                                                           |

### Сравнение моделей серии 5SL6

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| Модель     | Полюсов | Ширина (мм) | Макс. ток (А) | Кривая |
|------------|---------|-------------|---------------|--------|
| 5SL6 1□7   | 1P      | 18          | 1□63          | B, C   |
| 5SL6 2□7   | 2P      | 36          | 1□63          | B, C   |
| 5SL6 3□7   | 3P      | 54          | 1□63          | B, C   |
| 5SL6 3+N□7 | 3P+N    | 72          | 1□63          | B, C   |

